PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number :

10-206423

(43)Date of publication of application: 07.08.1998

(51)Int.CI.

GO1N 33/49 GO1N 15/14 GO1N 33/48 GO1N 33/50

(21)Application number : 09-289619

(71)Applicant : TOA MEDICAL ELECTRONICS CO

LTD

(22)Date of filing:

(72)Inventor: SAKATA TAKASHI

MIZUKAMI TOSHIHIRO HATANAKA KAYO

(30)Priority

Priority number: 08309492

Priority date : 20.11.1996

Priority country: JP

8. - P. (CHath.D) . 9 (水中、上,は食水飲1.むーエラのマルチルマ、 アンケーシスをたけてルタール

(54) CLASSIFICATION COUNTING METHOD OF JUVENILE LEUKOCYTE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To measure juvenile leukocyte accurately and at the same time classify normal leukocyte and count the number of leukocytes by retaining juvenile leukocyte in live state and treating a hematological sample with a hemolyzation agent for damaging other leukocytes.

22.10.1997

SOLUTION: Juvenile leukocyte is retained in live state, a hematological sample is treated by a hemolyzation agent for damaging the other leukocytes, and the E. 1,4-3-, -(0)-0-gra-con-, at19-10-60 damaged leukocytes are dyed by a fluorescent coloring matter for dyeing a damaged cell. Then, at least one scattered light of the treated blood and at least one fluorescence are measured and the leukocyte is classified and counted according to the intensity difference. The damaging of leukocyte is an operation for enabling the passage of the cell membrane of a coloring matter for preventing the cell membrane of live leukocyte from passing normally. More specifically, normally leukocyte is damaged, thus enabling the

coloring matter from passing. As a hemolyzation agent to be used, a solution containing a surface-active agent is used and further one containing a polyoxyethylene nonionic surface active agent expressed by an equation is preferably used.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

30 06.2004

[Date of sending the examiner's decision of

BEST AVAILABLE COPY

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(II)特許出顧公開番号 特開平10-206423

(43)公開日 平成10年(1998)8月7日

(51) Int.Cl. ⁶ G 0 1 N 33/49 15/14 33/48 33/50	數別記号	F I G 0 1 N 33/49 15/14 33/48 33/50		H C M K			
		來體查審	未請求	請求項の数5	OL	(全 9	頁)
(21)出願番号	特顧平9-289619	(71)出願人	390014960 東亞医用電子株式会社 兵庫県神戸市中央区港島中町7丁目2番地				
(22)出順日	平成9年(1997)10月22日		兵庫県 の1	神戸市中央区程。	卧 中间.	(182	番地
(31) 優先権主張番号 (32) 優先日 (33) 優先権主張国	特顧平8-309492 平8 (1996)11月20日 日本 (JP)	(72)発明者	兵庫県 の1	坂田 孝 兵庫県神戸市中央区港島中町7丁目2番地 の1 東亞医用電子株式会社内			
(65) 25/076.2-25/07		(72)発明者	水上 利祥 兵庫県神戸市中央区港島中町7丁目2番地 の1 東亞医用電子株式会社内				
		(72)発明者	兵庫県	畑中 加代 兵庫県神戸市中央区港島中町7丁目2番地 の1 東亜医用電子株式会社内			
		(74)代理人	升理士 社本 一夫 (外5名)				

(54) 【発明の名称】 幼若白血球の分類計数法

(57)【要約】

[課題] 高精度で幼若白血球を測定すると同時に、正常白血球の分類並びに白血球計数を行うことができる方法を提供する。

【解決手段】 以下の工程からなる幼若白血球の分類計 数法:

- (1) 幼若白血球を生きた状態に保持し、その他の白血 球に損傷を与える溶血剤で血液学的試料を処理する;
- (2)損傷を与えた前記白血球を、損傷を受けた細胞を 染色できる蛍光色素で染色する;そして
- (3)上記の工程で処理した血球の少なくとも1つの散 乱光と、少なくとも1つの 蛍光を測定し、その強度差 によって白血球を分類計数する。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 以下の工程からなる幼若白血球の分類計 数法:

- (1) 幼若白血球を生きた状態に保持し、その他の白血 球に損傷を与える溶血剤で血液学的試料を処理する; (2) 損傷を与えた前記白血球を、損傷を受けた細胞を
- 染色できる蛍光色素で染色する:そして (3) 上記の工程で処理した血球の少なくとも1つの散
- 乱光と、少なくとも1つの 蛍光を測定し、その強度差 によって白血球を分類計数する。

【請求項2】 幼若白血球の分類計数と同時に、正常白 血球も検出し、全白血球数を計数する請求項 1 記載の方

【請求項3】 さらに正常白血球を少なくとも3つに分 類計数する請求項2記載の方法。

*【請求項4】 溶血剤が以下の成分:

- (1) 幼若白血球の細胞質及び細胞膜を固定化するため のポリオキシエチレン系ノニオン界面活性剤;
- (2) 血球の細胞膜に損傷を与え縮小化するための可溶
- (3) 幼若白血球の細胞質及び細胞膜を固定化するため のアミノ酸;および
- (4) 液のpHを5.0~9.0、浸透圧を150~600 mOsm/kg にする緩衝液、を含む請求項1~3のいずれかに記載の 10 方法。
 - 【請求項5】 蛍光色素が以下の群から選ばれる請求項 1~4のいずれかに記載の方法:
 - (1)以下の式(1)の化合物:
 - [{E1]

(式中、R,は水素原子又は低級アルキル基; R,及びR ,は水素原子、低級アルキル基又は低級アルコキシ基; R,は水素原子、アシル基又は低級アルキル基:R,は水 素原子、置換されていてもよい低級アルキル基;Zは硫 黄原子、酸素原子又は低級アルキル基で置換された炭素 原子;nは1又は2;X-はアニオンである);

- (2) エチジウムブロマイド、プロビジウムアイオダイ 30 きなかった。 F:
- (3) エチジウムーアクリジンヘテロダイマー、エチジ ウムシアジド、エチジウムホモダイマーー 1、エチジウ ムホモダイマー-2、エチジウムモノアジド、TOTO -1, TO-PRO-1, TOTO-3, TO-PRO -3.

【発明の詳細な説明】

[0001]

[発明の属する技術分野] 本発明は、フローサイトメト リによる白血球の分類計数法に関する。

[0002]

【従来の技術】臨床検査の分野において、白血球の分類 計数を行うことは、疾患の診断を行う上で極めて有用な 情報を得ることができる。通常、正常な末梢血液中の白 血球には、リンパ球、単球、好酸球、好塩基球、好中球 の5つが存在するのみである。しかしながら、例えば種 々の血液疾患では、骨髄球、骨髄芽球等の幼若白血球が 出現してくる。これらの幼若白血球の出現を検出するこ とは、疾患を診断する上で極めて重要である。

[0003] 従来、との目的には、血液の塗抹標本を作 50 て使用される色素に対して透過性であり、効若白血球に

製し適当な染色を施した後に顕微鏡で観察しながら分類 計数することが一般的であった。一方、近年、フローサ イトメータの原理を応用した種々の全自動白血球分類計 数装置が提供されている。しかしながら、これらの装置 は正常な白血球を高精度に分類計数することができる が、上述の幼若白血球を確実に検出し分類することはで

【0004】近年、RF/DC測定原理を用いて幼若白 血球の出現を高精度で検出する試薬及び方法が提供され ている (特開平6-273413号)。

[0005] [発明が解決しようとする課題] 前記公報の方法は、特 定の条件下では、正常白血球よりも幼若白血球の方が破 壊されにくいという性質を利用して電気的に測定を行う ものである。また、散乱光情報によって測定できること も示唆されている。しかし、この方法は、幼若白血球の 40 検出のみを目的としており、幼若白血球の検出において 優れた性能を有するが、幼若白血球の測定と同時に正常 な白血球を分類計数することはできない。正常な白血球 を分類計数するには、別途他の方法で行う必要がある。 [0006]特開平6-20792号には、白血球に標 識物質が通過するだけの損傷を与えて血液を分析する方 法が開示されているが、この方法は正常白血球にも幼若 白血球にも同様の損傷を与えて分析する方法であり、幼 若白血球と正常白血球の分離が必ずしも良くない。ま た、との方法で処理された幼若白血球は、標識物質とし 3 損傷を与えない方法を開示してはいない。 【0007】本発明は、高精度で対若白血球を測定する と同時に、正常白血球の分類並びに白血球計数を行うこ とができる方法を提供することを目的とする。

【0008】 【課題を解決するための手段】本発明は、以下の工程: (1) 幼若白血球を生きた状態に保持し、その他の白血 球に損傷を与える溶血剤で血液学的試料を処理する; (2) 損傷を与えた前記白血球を、損傷を受けた細胞を

染色できる蛍光色素で染色する; そして

(3)上記の工程で処理した血球の少なくとも1つの散 乱光と、少なくとも1つの蛍光を測定し、その強度差に よって白血球を分類計数する、からなる幼若白血球の分 知計数法を提供する。

[0008]本発明でいう白血球の損傷とは、通常、生きた白血球の細胞膜を通過しない色素の細胞膜表通を可能とする操作である。本発明では、正常白血球は損傷し、色素の透過を可能とし、一方效若白血球は損傷せずに、つまり色素透過性のない状態にする。

[0010] 通常の白血球細胞は、細胞内化不更の物質 20 (例えば色業) を排除する物質排除機能を有している。 [0011] - 力、特定の組成の溶血剤を細胞な作用させた場合、作用機所は明確ではないが、特定の細胞 (例えば、正常白血津) の細胞腫脂質構成成分の一部を抽出(引き抜く) することより、細胞膜に特定の物質が通過できるだけの細孔をおける。この結果、特定の細胞内(色素分子が入り込み染色することができる。一方、均岩白血球は、色素の透過を可能にするだけの細孔があけられないために(この状態を本発明中では生きた状態という)、色素で染色されない、なお、本発明でいり効者 30 白血球とは、通常骨髄と存在し、末梢血液胀存在しない未成熱な細胞を指す。例えば、芽珠、前骨髄球、番

* 球、後骨髄球をさす。前骨髄球、骨髄球、後骨髄球については、まとめて効却動地球とすることもある。 さらには、芽球以前の分化硬色の細胞である、骨髄系幹細胞(CFU-CM)、肝酸球マロニー形成細胞(CFU-CM)、肝酸球マロニー形成細胞(CFU-CM)、肝酸球マロニー形成細胞(CFU-CM)、肝酸球マロニー形成細胞(CFU-CM)、肝酸球球の自血球が効力自血球が効性をある。 か若自血球が染色されず、その他の自血球が染色されるようにするには下記の溶血剤と血液学的試料を混合することによって得られる。 本発明でいう血液学的 試料とは、主に末梢血液をさすが、この他にも、骨髄

毎日すらしてによってはついれる。 予だっていり 血液で作り 試料とは、主に末梢血液をさすが、この他にも、骨髄 被、アフェレーシス等によって回収された血液成分を含 む試料、又は腹腔液、尿試料等の白血球成分を含む生体 試料も好適な試料である。

【0012】本発明で使用できる溶血剤としては、界面 活性剤を含む水溶液が用いられ、さらには以下の構造式 を有するポリオキシエチレン系ノニオン性界面性剤を をもむのが対象に用いられる。特開平6-273413 母に記載の溶血剤が好適である。前記公線に記載の溶血 剤は、(1) 効若白血球の細胞質及び細胞薬を固定化す るためのポリオキシエチレン系ノニオン界面活性剤:

(2)血球の細胞膜に損傷を与え縮小化するための可溶 化剤: (3) 妨若白血球の細胞質及び細胞膜を固定化す るためのアミノ酸: および (4) 液のpHを5.0~9.0、 逆逃圧を150~600m0m/xckでする緩衝液、電気伝導度を 6.0~9.0 m5/cmkする緩衝液を含む。本発明では、光学 的に測定を行うため、電気伝導度の影響はほとんどな く、他って電気伝導度といいては上記の範囲に限定され ない。

[0013] 前記ポリオキシエチレン系ノニオン界面活 30 性剤は、以下の構造式を有するものが使用できる: (化2)

(式中、R1は炭素数10~25のアルキル基、アルケニル基またはアルキニル

甚; R_2 は-0-、-(0)-0-または-00-; nは10-40である)

[0014]特に、ポリオキシエチレン(20)ラウリ ルエーテル、ポリオキシエチレン(15)オレイルエー テル、ポリオキシエチレン(16)オレイルエーテルが 40 好奇である。

[0015] ポリオキシエチレン系ノニオン性界間活性 剤の濃度については、使用するものによって異なるが、 前述のポリオキシエチレン (20) ラウリルエーテルで は、0.3~2.0g/ (好ましくは0.5~1.5g/l)、ポリオ キシエチレン (15) オレイルエーテルでは、1~9g/l (好ましくは3~7g/l)、ポリオキシエチレン (18) オレイルエーテルでは、5~50g/l (好ましくは15~35 9/1) の範囲で使用できる。ポリオキシエチレン系ノニ ボン性界面活性剤は、確水性基の炭素数が同じであれ ば、nの数が小さくなるほど細胞を損傷する力が強く、 nが大きくなるほど細ぐなる。また、nの数が同じであ れば、疎水性基の炭素数が小さくなるにつれて細胞を損 傷する力が強くなる。その点を考慮し、上記の値を目安 にして、必要な界面活性剤塊度は実験により簡単に求め ることができる。

【0016】また、前記可溶化剤は以下のものから選ぶ ととができる:

[化3]

(1)以下の式のサルコシン誘導体あるいはその塩:

O CH₃
N I
R₂-C-N-(CH₂) m-COOH

(式中、 R_3 は炭素数 $10\sim22$ のアルキル基; mは $1\sim5$ である)

(2) 以下の式のコール酸誘導体:

(式中、Rは水素原子または水酸基)

(3) 以下の式のメチルグルカンアミド

$$CH_3-(CH_2)_p-CH_2 \underbrace{\hspace{1cm} CH_3 \hspace{1cm} OH \hspace{1cm} OH \hspace{1cm} OH \hspace{1cm} OH}_{OH} \underbrace{\hspace{1cm} OH \hspace{1cm} OH \hspace{1cm} OH \hspace{1cm} OH}_{OH}$$

(式中、yは5~7である)

【0017】可溶化剤の好ましい濃度は、サルコシン酸 誘導体あるいはその塩では、0.2~2.0 q/1、コール酸誘 導体では、0.1~0.5 g/l、メチルグルカンアミドでは、 1.0~8.0 g/lである。具体的には、N – ラウロイルサル コシン酸ナトリウム、ラウロイルメチルβ-アラニンナ トリウム、ラウロイルサルコシン、CHAPS (3-[(3-コールアミドプロビル) ジメチルアンモニオ] -1-プロパンスルホネート)、CHAPSO(3-[(3-コールアミドプロビル)ジメチルアンモニオ] -2-ヒドロキシ-1-プロパンスルホネート)、ME GA8 (オクタノイルーNーメチルグルカミド)、ME GA9 (ノナノイルーN-メチルグルカミド)、MEG A 1 0 (デカノイルーN-メチルグルカミド) 等が好適 に使用できる。その他に、n-オクチルβ-グルコシ ド、シュークロースモノカプレートやNーホルミルメチ ルロイシルアラニン等が使用でき、その好ましい濃度 は、0.01~50.0 g/1である。

[0018] また、アミノ酸は、タンパク質を構成する アミノ酸を使用でき、グルタミン酸、バリンや、特にメ チオニン、シスチン及びシスティン等のような会能アミ ノ酸が好適であり、メチオニンが最も好適である。使用 量は、1~50g/10範囲で使用でき、グルタミン酸の場 合は8~12g/10が好適であり、メチオニンの場合には、1 6~24g/10が好適である。

[0019] 緩衝液は、HEPES等のGood纏汚液 やリン酸緩減滞等に水酸化ナトリウム等のト調整剤を 加え、必要があれば、鬼化ナトリウムのような浸透圧調 窓剤をさらた加え、pHを5.0~9.0、浸透圧を150~600 500 のではないが、具体例としては、先のエチシウムブロマ

mOsm/kgとするのが好ましい。

[0020] 本発明で使用される色素は、損傷を与えた 細胞又は幼若白血球のうちいずれか一方を染色できれば よいが、好ましくは損傷を与えた細胞を染色できる色素 である。損傷を与えた細胞を染色するための色素とは、 生細胞に対する透過性が低い色素である。一般に生細胞 は、細胞膜によって細胞外と区別されており、細胞膜は 30 細胞が必要としない物質を透過させないように、物質選 択的である。例えば、細胞膜透過性の低い色素の例とし ては、トリパンブルーが挙げられる。これらの色素は一 般的に酸性官能基、例えばカルボキシル基、硫酸基等を 有する酸性色素である。これらの色素は生細胞を染色せ ずに、細胞膜に損傷を受けた細胞を染色することができ る。しかしながら、酸性色素は血小板等の白血球以外の 成分を染色する傾向にあるため本発明に使用するには好 適でない。本発明の目的を達成するには、白血球に特異 的に存在する成分を染色する方が好適である。との染色 対象としては、細胞核、特にDNAに対して特異性を有 する色素あるいはRNAに特異性を有する色素が特に好 適である。との目的には、いくつかのカチオン性色素が 好適である。

[0021]一般的にカチオン性色素は、生きた細胞の細胞膜を通過し、細胞が構成成分を染色する。しかしながら、特定のカチオン性色素(例えば、エチジウムプロマイド、プロビジウムアイギダイド等)は、生細胞を透過せず、損傷細胞のみを染色することがよく知られている。本発明の目的に使用できる色素は特に限定されるものではたいが、具体例としては、先のエチジウムプロマ

イド、プロピジウムアイオダイド、さらにモレキュラープローブ社より販売されているエチジウム エアクリジン ヘテロダイマー、エチジウムがアジド、エチジウム オーダイマー 1、エチジウムボモダイマー 2、エチジウムモノブド、TO-1、TO-1、TO-1、TO-1、TO-1、TO-1、TO-1、TO-1、TO-1、TO-1、TO-1、TO-1、TO-1、TO-1、TO-1、TO-1、TO-1、TO-1、TO-1 、TO-1 、

* t Probesand Research Chemicals Sth Edition 1992-19 94: NOLECULAR PROBES, INC. 1992 化記載)等に加え、 さらに、光瀬として日 - Po。 赤色半導体レーザを使 用する場合に好適な色素として、以下の構造式(1)で 示される色素が使用できることを見いだした: (14.4)

(式中、R,は水素原子又は低級アルキル基:R,及びR, は水素原子、低級アルキル基又は低級アルコキン基: R,は水素原子、 空機を1、アシル基フは低級アルキル基:R,は水 素原子、 電機されていてもよい低級アルキル基: Z は確 変原子、 酸素原子又は低級アルキル基で置機された炭素 原子:nは1又は2:X はアニオンである)。

【① 0 2 2 】 式 (1) のR、における低級アルキル基と は、炭素敷 1~8の直鎖又は分枝のアルキル基を意味 し、例えば、メチル、エチル、プロビル、プラル、イン プチル、secーブチル、terーブチル、ベンチル、 ヘキシル基が繋げられ、中でもメチル基、エチル基が好ました。

[0024] R、におけるアシル基とは、脂肪族カルボン酸から誘導されたアシル基が好まして、例えば、アセナル、プロピオニル等が挙げられ、中でもアセチル基が好ましい。また、低級アルキル基は上記と同様である。

[0025] R, における低級アルキル基は上配と同様であり、置換されていてもよい低級アルキル基とは、1 へ3個の水酸素、ハロゲン原子(ファ素、塩素、臭菜又はヨウ素)等で置換されていてもよい低級アルキル基を素味し、中でも1個の水酸基で置換されたメチル基、エ 20 チル基が好ましい。

[0026] Zにおける低級アルキル基とは上記と同様であり、2としては硫資原子であることが好ましい。 [0027] X におけるアニオンは、ハロゲンイオン (ファ紫、塩素、臭菜又はヨウ素イオン)、ハロゲン化 ホウ紫イオン (BF・、BCI・、BBI・等)、リン (七合物イオン、ハロゲン酸素酸イオン、月中のイオン、メチル硫酸イオン、芥香環にハロゲンあるいはハロゲンをもつアルキル基を貿換基として有するアトラフェニルホウ素化合物イオン等が挙げられる。中でも、臭素イオン又はBF・が好ましい。

[0028]上記式(I)の色素の具体的な例としては、以下の色素A、色素Bもよび色素Cが好資である。 たれらの色素A、色素B、色素Cについては、特開平9 -104683号に詳細な合成方法が記載されている。 【化5】

[0028] 合成方法の一例を挙げると、式(1) にお 20米で表される化合物と、N, N - ジ戳換ホルムアミジンと いてn = 1 の化合物は、例えば、式(II) を反応させ、その生成物に式(III) (化7)

$$\begin{array}{c} (H6) \\ R_{5} \\ R_{1} \\ \end{array}$$

$$\begin{array}{c} (I1) \\ R_{6} \\ \end{array}$$

$$\begin{array}{c} (I11) \\ R_{6} \\ \end{array}$$

$$\begin{array}{c} X^{-} \\ \end{array}$$

$$(I11)$$

で表されるキノリン誘導体を反応させ、次いで、ホウフ ッ化ナトリウムと処理することにより得ることができ る。

- [0030] また、式(1) の化合物のうち、n=2の 化合物は、上記反応で、N、N-ジ置換ホルムアミジン を用いる代わりに、例えば、マロンアルデヒド ビス (フェニルイミン) 塩を反応させるととによって得ると トが力きる

【0031】また、前述のMOLECULAR PROBES、INC.のハンドブックにも幾つかの色素が記載されている。上述の色素は例示であって、これによって本発明が制限されるものではない。

[0032] 測定用試料の作製には、上述の溶血剤と色素を含む溶液と血液試料を混合するだけでよい。あるいは、色素をエチレングリコール等の水溶性有機溶媒に溶脱しておき、使用助に溶血剤と混合してもよい。このよい、光微は、使用する並光を関しておき、使用助に溶血剤と混合してもよい。このよい、大微は、使用する並光をできる。

うにすることによって、色素の保存安定性を高めることができる。色素遺皮は、使用する色素に応じて適宜決定でき、当業者は容易に実験的に求めることができる。例えば、エチンウムブロマイトの場合、0.02~100 ppm、好ましくは0.1~30 ppmが使用できる。

40 [0033] また、血液試料と、色素を含む溶血剤溶液 との混合比は、1:10~1:1000、反応温度は2 0~40℃、反応時間5秒~5分間で計能実施でき る。反応温度が高いときは反応時間を短くすることが望 ましい。 [0034] 作製した試料を制定するには、例えば図1 に示すような構造のフローサイトメータが使用できる。 市販のフローサイトメータ (例えば、FACScan、 ペクトンディッキンソン社)が使用でき、特で改良の必 要はない、光流は、使用する蛍光色素の励起彼長に合わ 11

【0035】散乱光の検出は、前方散乱光(低角または 高角)でも側方散乱光でも構わない。

[0036]本発明を以下の実施例によって説明する が、本発明の範囲はとれに限定されない。 測定用試薬: *【0037】 【実施例】 実施例1

ご施例 1

ボリオキシエチレン(16)オレイルエーテル N-ラウロイルサルコシン酸ナトリウム DL-メチオニン HEPES 1N-NaOH

1.5q/l 20.0q/l 12.0q/l 0.3q/l 4.0q/l 3.0mq/l

24.0q/1

NaCl 色素A {0038}上述の試業1mlと血液33μlを混合 し、10秒後にフローサイトメータで側方散乱光、赤蛍

光を測定した(光源:赤色半導体レーザー、波長:633nm)。

【0039】得られた結果を図2(A~C)に示す。A は正常な血液の測定結果。Bは効若額粒球の出現してい る血液、Cは効若額粒球、芽球の出現している検体の測 定結果を示す。図中、Lymphはリンパ球、Mono は単球、Granは期粒球、1 Gは効若額粒球、Bla stは芽球を示す。

【0040】図2のAでは、白血球がリンバ珠、単球、 顆粒球に3分画されている。Bでは、正常の3分画に加 えて、幼若顆粒球が分画される。Cでは、正常の3分画 に加えて、幼若顆粒球が歩きず球が分画される。

【0041】次に、本発明の測定法による測定結果と従来法による測定結果と比較して相関分析を求めた。従来 法は多項目自動血球分析装置(SE-9000、東亜医 田鑑子株式会計)で測定した。

【0042】得られた結果を図3(A~D) に示す。リンパ球(A)、単球(B) および頼世球(C)の割合、ならびに白血球の総数(WPEC:図3ではDで示す)のいずれにおいても従来法と本発明の方法の結果に良好な相関が得られた。なお、SE-9000の顕敬球は、NEUT(好中球)+EO(好破球)+BA(好塩球)で求めた。

【0043】実施例2

実施例1と同じ試薬を用いて、G-CSF投与後の強血 前駆細胞の出現した検体をフローサイトメータで側方数 40 乱光と赤重火を測定した。結果を図4に示す。 幼若白血 球の領域である蛍光強度の低い領域に細胞集団が認めら れた。

【0044】また、造血前駆細胞がCD34陽性である 性質を利用して、造血前駆細胞を分離して測定を行っ た。まず、血液成分分析装置とより単核球に富む試料を 誤製し、次に、抗CD34モノクローナル抗体(Becton Dickinson Immunocytometry System Co., Ltd 社製) を結合させた磁気セーズ(Dynabeads¹⁸: DYNALとして市 販されている)と反応させ、次いて磁気細胞分離器(Is olex⁴: Baxter Co., Ltd.) を用いてCD34 陽性の虚 血前弱細胞を分離した。次に、酵素(キモババイン)処 理を行ってCD34陽性細胞を磁気ピーズから分離し た。

【0045】とのようにして調製した試料を同じ試薬を 用いて、フローサイトメータで個方散乱光と赤蛍光を剥 定した。結果を図5に示す。同様に幼若白血球の領域で ある蛍光強度の低い領域に細胞集団が認められた。 【0046】

[発明の効果]本発明によれば、溶血剤による処理に加 え、さらに損傷細胞を染色できる色素で染色し、飲乱光 と蛍光とを組み合わせて測定することにより、従来法で 30 は不可能であった正常自血球の分類計数と均若自血球の

分類計数が同時に可能になり、ならびに白血球数計数が 一つの系で可能になった。


【図面の簡単な説明】 【図】】 本発明の方法に使用できるフローサイトメータ

の摂略図を示す。
【図2】本発明の方法を用いて測定した結果を示す。 A は正常な血液の測定血液、 B は幼若顆粒球の出現している血液、 C は幼若顆粒球、 芽球の出現している検体の割定結果である。

10 【図3】本発明の測定法による測定結果と従来法による 測定結果を比較して相関分析結果を示す。

【図4】G-CSF投与後の造血前駆細胞の出現した検 体を本発明の方法を用いて測定した結果を示す。

【図5】CD34陽性の造血前駆細胞を分離した後、本発明の方法を用いて測定した結果を示す。





[図3]

